

## FICHE TECHNIQUE

### SPORTFLEX SUPER X - Épaisseur 8 mm I / Indoor

REV. 1 - 12/2017

I / Indoor

Poids: 8,0 kg/m<sup>2</sup>

Longueur: 6÷18 m

Hauteur: 122÷183 cm

PROPRIÉTÉS SPORTIVES	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Coefficient de frottement (sec)	EN 13036-4 (caoutchouc CEN)	-	80÷110
Coefficient de frottement (mouillé)	EN 13036-4 (caoutchouc CEN)	-	55÷110
Absorption des chocs	EN 14808	%	22
Déformation verticale	EN 14809	mm	1,4
PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Épaisseur absolue	EN 1969 méthode A	mm	7,5 ± 0,3
Perméabilité à l'eau	EN 12616	mm/h	pas applicable (impermeable)
Résistance à l'usure	EN ISO 5470-1 (roues H18, 1 kg, 1000 cycles)	mg	2500
Résistance au vieillissement accéléré	EN 14836 / 13817 / 13744	-	conforme à EN 14877
Résistance à la traction	EN 12230	MPa	0,55
Allongement à la rupture	EN 12230	%	155
Résistance aux pointes	EN 14810	%	conforme à EN 14877
PROPRIÉTÉS OPTIONELLES	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Dureté	ISO 7619-1	Shore A	55 ± 5
Classement au feu	EN 13501-1	classe	CLASSE C <sub>fl</sub> - s1 avec adhésif de polyuréthane
Composés Organiques Volatils (COV) Programme Décret 2011-321	ISO 16000	divers	CLASSE A+