

ZONE-IT MAGNETIC FLOORING SYSTEM 6 MM



Revêtement sportif préfabriqué pour salle en caoutchouc naturel, calandré et vulcanisé en dalles, épaisseur 6 mm. Le revêtement est composé d'un mélange contenant des particules ferreuses et est adapté à la réception d'un kit spécial de dalles magnétiques amovibles en PVC. La couche supérieure non poreuse, antidérapante et résistante aux rayures est vulcanisée à la couche inférieure avec fonction d'amortissement pour garantir confort et excellente absorption sonore et des chocs.

Le produit est conçu par applications indoor, en combinaison avec un set magnétique détachable en pvc, crée pour MONDO.

La surface non poreuse et antibactérienne facilite grandement le nettoyage et l'entretien.

Le produit, étant en caoutchouc, permet un usage intensif et ne nécessite, lors de son installation, l'utilisation de raccords ou de cordons de fixation.

RÉGLEMENTATION

Ce produit est certifié et conforme aux normes européennes EN14041 y compris la Déclaration des performances (DoP, marquage CE) et est classé Euroclasse Cfl-S2 selon la norme EN13501.

Ce produit a été certifié conformément aux modèles et normes suivantes pour les programmes de Qualité de l'air intérieur (émissions de composés organiques volatils):

- Classification française (2011-321): Classe A+.

Ce produit a été classé « NON DANGEREUX » par un laboratoire externe selon les directives du Catalogue européen des déchets. Cela signifie qu'il ne présente aucun risque pour la santé publique ni aucun effet nocif sur l'environnement.

Cet article a été produit conformément au Règlement Européen REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques).

Ce produit est conçu et réalisé conformément à la certification UNI EN ISO 9001.


Brevet déposé.

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Le produit est à conserver et installer dans les conditions opportunes et dans les locaux convenablement protégés aux températures et humidités minimales et maximales garanties, conformément aux consignes d'installation et conservation MONDO.

Le produit est à utiliser et soumettre à l'entretien conformément aux consignes d'entretien MONDO.

GAMME DE COULEURS



Z02

INFORMATION DES DIMENSIONS

Épaisseur	Poids	Dimensions dalles
6 mm	7,1 kg/m ²	91,35 x 91,35 cm

Pour davantage d'informations sur le produit, consulter la fiche technique.