

ZETA SYSTEM



Revêtement sport élastique avec finition en bois (hêtre ou rouvre), composé de différentes couches qui s'unissent en un seul tout, formant un système de 41 mm d'épaisseur totale.

- Pellicule pare-vapeur de polyéthylène calibre 500 en feuilles pour empêcher les remontées d'humidité.
- Sous-base élastique en mousse de polyuréthane flexible de 15 mm d'épaisseur. La base confère un confort optimal et une absorption des chocs uniforme sur toute sa surface.
- Barres en contreplaqué phénolique de 12 mm d'épaisseur, d'une longueur approximative de 2440 mm, d'une largeur approximative de 170 mm et positionnées à distance égale les unes des autres et à un angle déterminé par rapport à l'aire du terrain de jeu.
- Surface finale en bois de hêtre de 14 mm d'épaisseur, avec 4 mm de bois noble, enduit avec un traitement spécial sport garantissant les propriétés sportives. Les lames s'emboîtent entre elles à travers un système mâle-femelle et de clouage dissimulé à 45°.

Idéal pour les salles omnisports accueillant différentes compétitions sportives, comme le basketball, le handball, le volleyball, le badminton et le football en salle.

STANDARDS

Ce produit est certifié et conforme aux normes européennes EN 14904 ("Sols sportifs - Systèmes de sols multi-sports pour utilisation en intérieur") y compris la Déclaration des performances (DoP, marquage CE) et est classé Euroclasse Cfl-S1 selon la norme EN 13501.

Ce produit a été certifié conformément aux modèles et normes suivantes pour les programmes de Qualité de l'air intérieur (émissions de COV, composés organiques volatils):

- Normative italienne CAM (Criteri Ambientali Minimi) selon D.M. 2017/11/01.

Cet article a été produit conformément au Règlement Européen REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques).

Ce produit est conçu et réalisé conformément à la certification UNI EN ISO 9001.

CERTIFICATIONS

Certificats de Fédération sportive internationale disponibles pour ce produit:

FIBA Certificate of Approval for Wooden Flooring Category, Competition Level 1 and 2

INSTALLATION AND MAINTENANCE

Le produit est à conserver et installer dans les conditions opportunes et dans les locaux convenablement protégés aux températures et humidités minimales et maximales garanties, conformément aux consignes d'installation et conservation MONDO.



Le produit est à utiliser et soumettre à l'entretien conformément aux consignes d'entretien MONDO.

INFORMATION DES DIMENSIONS

Épaisseur	Poids
41 mm	14,2 kg/m ²