

VINYLSPORT HIGH PERFORMANCE 9,5 MM

Pavimento deportivo para interior en PVC, suministrado en rollos prefabricados y calandrados en un espesor total constante de 9,5 mm.

La superficie es gofrada, mate y antideslizante y presenta un tratamiento superficial de protección en PU. El estrato superior está acoplado a un segundo estrato amortiguador en espuma de PVC expansa, reforzada con fibra de vidrio y ligeramente texturizada en su parte inferior con unos pedúnculos estabilizantes.

Este producto ha sido diseñado para su instalación en recintos interiores polideportivos de competición o entrenamiento para deportes como baloncesto, balonmano, voleibol, bádminton y fútbol sala.



NORMATIVAS

Este producto ha sido testado conforme a la norma EN14904 ("Superficies deportivas, suelos deportivos multiusos de interior", absorción de impactos KA \geq 35%) la norma EN13501 ("Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación", Euroclase Cfl-S1), por lo que presenta la pertinente Declaración de Prestaciones de sus Características Esenciales (marcado CE).

Este producto ha sido catalogado por un laboratorio externo como residuo No Peligroso conforme al Catálogo Europeo de Residuos, por lo que no presenta un riesgo para la salud pública ni causa efectos adversos sobre el medio ambiente.

Este producto ha sido certificado conforme a los siguiente estándares y programas sobre emisión de Compuestos Órgánicos Volátiles (COV):

- Reglamentación francesa : Decret 2011-321 de 23 de marzo de 2011. Clase .
- Normativa italiana CAM (criterios ambientales mínimos) de acuerdo con D. M. 01/11/2017.

Este producto cumple con el reglamento REACH de la Unión Europea.

Este producto ha sido diseñado y fabricado conforme a la certificación ISO 9001:2008


HOMOLOGACIONES

Este producto ha sido homologado por las siguientes Federaciones Deportivas Internacionales:

BWF Synthetic Flooring Certificate

IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings

GAMA DE COLORES



Esta gama de colores debe considerarse una guía, ya que puede haber diferencias con el tono final del producto.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Gracias a su especial estructura inferior con pedúnculos y su excelente estabilidad dimensional, este producto se puede instalar como pavimento fijo en modalidad flotante, es decir, sin necesidad de ser encolado a la solera.

El producto debe ser almacenado e instalado en condiciones adecuadas y garantizadas, tanto de humedad relativa como de temperatura ambiental, y siempre conforme a lo que se describe en el documento oficial de MONDO que recoge el procedimiento oficial de Almacenamiento e Instalación para este producto.

Así mismo, el producto de ser utilizado y mantenido conforme a lo que se describe en el documento oficial de MONDO que recoge el manual oficial de Uso y Mantenimiento para este producto

INFORMACIONES DE DIMENSIONES

Espesor	Longitud	Anchura	Peso
9,5 mm	20 m	195 cm	5,00 kg/m ²

Para más información sobre este producto, consulte la Ficha Técnica disponible.