

VINYLSPORT M EVERLAY



Pavimento deportivo en PVC suministrado en rollos con un espesor total constante de 7 mm. Está compuesto de un estrato de uso prensado, calandrado, con tratamiento de protección superficial, gofrado y en color sólido o imitación madera, un estrato de alta densidad reforzado con fibra de vidrio y un estrato de espuma vinílica espansa de densidad diferenciada.

El pavimento se instala en obra sobre una lámina de 1,2 mm de espesor suministrada en rollos. Esta lámina es impermeabilizante y aislante, y está compuesta de fibra de vidrio y tratada con resina por sus dos lados. La parte inferior de la lámina, en contacto con la solera, presenta una serie de pedúnculos que mejoran la estabilidad total del sistema de pavimento. Este producto ha sido

testado conforme a la norma EN 13984 ("Láminas flexibles para impermeabilización") por lo que presenta la pertinente Declaración de Prestaciones de sus Características Esenciales (marcado CE).

Los dos estratos se unen en obra usando adhesivo apropiado y conformando así un sistema flotante respecto de la solera, con un espesor final de aproximadamente 8,75 mm.

La combinación con la lámina aislante garantiza no solo la estabilidad del sistema si no también un completo aislamiento de las humedades por capilaridad provenientes de la solera inferior, por lo que la vida útil del producto se alarga significativamente.

Este producto ha sido diseñado para su instalación en recintos interiores polideportivos de competición o entrenamiento para deportes como baloncesto, balonmano, voleibol, bádminton y fútbol sala.

NORMATIVAS

Este producto ha sido testado conforme a la norma EN 14904 ("Superficies deportivas - Suelos deportivos multiusos de interior", Absorción de impactos ≥ 25 , Clase P1) la norma EN 13501 ("Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación", Euroclase Cfl-S1), por lo que presenta la pertinente Declaración de Prestaciones de sus Características Esenciales (marcado CE).

Este producto ha sido certificado conforme a los siguiente estándares y programas sobre emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV):

- Reglamentación francesa : Decret 2011-321 de 23 de marzo de 2011. Clase A+.
- Normativa italiana CAM (criterios ambientales mínimos) de acuerdo con D. M. 01/11/2017.

Este producto ha sido catalogado por un laboratorio externo como residuo "No Peligroso" conforme al Catálogo Europeo de Residuos, por lo que no presenta un riesgo para la salud pública ni causa efectos adversos sobre el medio ambiente.

Este producto cumple con el reglamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) de la Unión Europea.

Este producto ha sido diseñado y fabricado conforme a la certificación UNI EN ISO 9001.

HOMOLOGACIONES

Este producto ha sido homologado por las siguientes Federaciones Deportivas Internacionales:

FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Competition Level 2


BWF Synthetic Flooring Certificate

IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings

GAMA DE COLORES




VM82



VM11




VM10




VM18




VM21



VM90



VM70




VM41




VM23




VM81



VM30



VM66



VM67

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

El producto debe ser almacenado e instalado en condiciones adecuadas y garantizadas, tanto de humedad relativa como de temperatura ambiental, y siempre conforme a lo que se describe en el documento oficial de MONDO que recoge el procedimiento oficial de Almacenamiento e Instalación para este producto.

Así mismo, el producto de ser utilizado y mantenido conforme a lo que se describe en el documento oficial de MONDO que recoge el manual oficial de Uso y Mantenimiento para este producto

Para más información sobre este producto, consulte la Ficha Técnica disponible.