

VINYLSPORT M EVERLAY



Revêtement sportif pour salle en PVC, fourni en rouleaux, d'une épaisseur totale et constante de 7 mm. constitué de:

- couche d'usure à base de films de PVC calandré, grainé en couleur unie ou effet bois, combiné avec une couche en haute densité, renforcé par fibre de verre, assurant la stabilité dimensionnelle et une grande résistance à l'abrasion

- une mousse - haute densité - à cellules fermés (bidensité) pour le confort, la sécurité et la libération du pieds pour les mouvements en rotation

- Traitement de surface appliqué en usine, permettant de sécuriser les appuis,

faciliter l'entretien, éliminer les risques de brûlures en cas de plongeon

Le revêtement s'installe sur des lattes de 1,2 mm d'épaisseur en format rouleau. Cette latte est imperméable et isolante et se compose de fibre de verre et est traitée sur les côtés avec de la résine. La partie inférieure en contact avec le sol présente une série de pédoncules qui améliorent la stabilité totale du système. Ce produit est certifié et conforme aux normes européennes EN 13984 ("Feuille souples d'étanchéité") y compris la Déclaration des performances (DoP, marquage CE).

Les deux couches s'unissent avec un adhésif approprié et forment ainsi un système flottant par rapport à l'assise, avec une épaisseur finale d'environ 8,75 mm.

La combinaison avec la latte isolante garantit non seulement la stabilité du système mais une isolation complète contre l'humidité provenant des capillarités du sol, prolongeant ainsi la durée de vie du produit.

Idéal pour les salles omnisports accueillant différentes compétitions sportives, comme le basketball, le handball, le volleyball, le badminton et le football en salle.

RÉGLEMENTATION

Ce produit est certifié et conforme aux normes européennes EN 14904 ("Sols sportifs - Systèmes de sols multi-sports pour utilisation en intérieur", Absorption des chocs ≥ 25 , Classe P1) y compris la Déclaration des performances (DoP, marquage CE) et est classé Euroclasse Cfl-S1 selon la norme EN 13501.

Ce produit a été certifié conformément aux modèles et normes suivantes pour les programmes de Qualité de l'air intérieur (émissions de COV, composés organiques volatils):

- Classification française (2011-321): Classe A+.
- Normative italienne CAM (Criteri Ambientali Minimi) selon D.M. 2017/11/01.

Ce produit a été classé "NON DANGEREUX" par un laboratoire externe selon les directives du Catalogue européen des déchets. Cela signifie qu'il ne présente aucun risque pour la santé publique ni aucun effet nocif sur l'environnement.

Cet article a été produit conformément au Règlement Européen REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques).

Ce produit est conçu et réalisé conformément à la certification UNI EN ISO 9001.

CERTIFICATIONS

Certificats de Fédération sportive internationale disponibles pour ce produit:

FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Competition Level 2

BWF Synthetic Flooring Certificate

IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings

GAMME DE COULEURS



VM82



VM11




VM10




VM18




VM21



VM90



VM70



VM41



VM23




VM81



VM30



VM66



VM67

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Le produit est à conserver et installer dans les conditions opportunes et dans les locaux convenablement protégés aux températures et humidités minimales et maximales garanties, conformément aux consignes d'installation et conservation MONDO.

Le produit est à utiliser et soumettre à l'entretien conformément aux consignes d'entretien MONDO.

Pour davantage d'informations sur le produit, consulter la fiche technique.