


## VINYLSPORT PERFORMANCE 7 MM



Revêtement sportif pour salle en PVC fourni en rouleaux, préfabriqué et calandré, d'une épaisseur totale constante de 7 mm.

La surface est gaufrée, opaque et antidérapante et a été soumise à un traitement superficiel de protection en PU. La couche supérieure est associée à une seconde couche d'amortissement en mousse PVC expansée, renforcée de fibre de verre et caractérisée sur la face inférieure par des pédoncules stabilisants.

Idéal pour les salles omnisports accueillant différentes compétitions sportives, comme le basketball, le handball, le volleyball, le badminton et le football en salle.

### RÉGLEMENTATION

Ce produit est certifié et conforme aux normes européennes EN 14904 ("Sols sportifs - Systèmes de sols multi-sports pour utilisation en intérieur", Absorption des chocs  $\geq 25\%$ , Classe P1) y compris la Déclaration des performances (DoP, marquage CE) et est classé Euroclasse Cfl-s1 selon la norme EN 13501.

Ce produit a été classé "NON DANGEREUX" par un laboratoire externe selon les directives du Catalogue européen des déchets. Cela signifie qu'il ne présente aucun risque pour la santé publique ni aucun effet nocif sur l'environnement.

Ce produit a été certifié conformément aux modèles et normes suivantes pour les programmes de Qualité de l'air intérieur (émissions de COV, composés organiques volatils):

- Classification française (2011-321): Classe A+.
- Normative italienne CAM (Criteri Ambientali Minimi) selon D.M. 2017/11/01.

Cet article a été produit conformément au Règlement Européen REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques).

Ce produit est conçu et réalisé conformément à la certification UNI EN ISO 9001.


### CERTIFICATIONS

Certificats de Fédération sportive internationale disponibles pour ce produit:

**BWF Synthetic Flooring Certificate**

**IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings**

## GAMME DE COULEURS



La gamme de couleurs est fournie à titre indicatif.

## INSTALLATION ET ENTRETIEN

Revêtement caractérisé par des pédoncules en résine expansée sur la partie inférieure et par une excellente stabilité dimensionnelle. Le produit peut être installé directement sur la couche de fondation existante à l'aide du ruban adhésif adapté, en soudant les joints des lés, sans nécessité de les coller sur la couche de fondation.

Le produit est à conserver et installer dans les conditions opportunes et dans les locaux convenablement protégés aux températures et humidités minimales et maximales garanties, conformément aux consignes d'installation et conservation MONDO.

Le produit est à utiliser et soumettre à l'entretien conformément aux consignes d'entretien MONDO.

## INFORMATION DES DIMENSIONS

Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids
7 mm	20 m	195 cm	4,25 kg/m <sup>2</sup>

Pour davantage d'informations sur le produit, consulter la fiche technique.