

VINYLSPORT M 7 MM



Revêtement sportif pour salle en PVC, fourni en rouleaux, d'une épaisseur totale et constante de 7mm. constitué de:

- couche d'usure à base de films de PVC calandré, grainé en couleur unie ou effet bois, combiné avec une couche en haute densité, renforcé par fibre de verre, assurant la stabilité dimensionnelle et une grande résistance à l'abrasion

- une mousse - haute densité - à cellules fermés (bidensité) pour le confort, la sécurité et la libération du pieds pour les mouvements en rotation

- Traitement de surface appliqué en usine, permettant de sécuriser les appuis, faciliter l'entretien, éliminer les risques de brûlures en cas de plongeon

Idéal pour les salles omnisports accueillant différentes compétitions sportives, comme le basketball, le handball, le volleyball, le badminton et le football en salle.

RÉGLEMENTATION

Ce produit est certifié et conforme aux normes européennes EN 14904 ("Sols sportifs - Systèmes de sols multi-sports pour utilisation en intérieur", Absorption des chocs $\geq 25\%$, Classe P1) y compris la Déclaration des performances (DoP, marquage CE) et est classé Euroclasse Cfl-s1 selon la norme EN 13501.

Ce produit a été certifié conformément aux modèles et normes suivantes pour les programmes de Qualité de l'air intérieur (émissions de COV, composés organiques volatils):

- Classification française (2011-321): Classe A+.
- Normative italienne CAM (Criteri Ambientali Minimi) selon D.M. 2017/11/01.
- M1 - Emission Class for Building Material (RTS, Finland).

Ce produit a été classé "NON DANGEREUX" par un laboratoire externe selon les directives du Catalogue européen des déchets. Cela signifie qu'il ne présente aucun risque pour la santé publique ni aucun effet nocif sur l'environnement.

Cet article a été produit conformément au Règlement Européen REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques).

Ce produit est conçu et réalisé conformément à la certification UNI EN ISO 9001.

CERTIFICATIONS

Certificats de Fédération sportive internationale disponibles pour ce produit:

FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Competition Level 2

BWF Synthetic Flooring Certificate

IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings

GAMME DE COULEURS



La gamme de couleurs est fournie à titre indicatif.

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Grâce à l'excellente stabilité dimensionnelle, ce produit peut être installé en tant que sol autoplaçant, sans obligation de coller la surface au substrat, ou avec l'utilisation de bandes adhésives pour des événements temporaires.

Le produit est à conserver et installer dans les conditions opportunes et dans les locaux convenablement protégés aux températures et humidités minimales et maximales garanties, conformément aux consignes d'installation et conservation MONDO.

Le produit est à utiliser et soumettre à l'entretien conformément aux consignes d'entretien MONDO.

INFORMATION DES DIMENSIONS

Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids
7 mm	20 m	180 cm	4,5 kg/m ²

Pour davantage d'informations sur le produit, consulter la fiche technique.