

ZETA SYSTEM FTS



Revêtement sport élastique avec finition en bois (hêtre ou rouvre), composé de différentes couches qui s'unissent en un seul tout, formant un système de 38 mm d'épaisseur totale.

- Sous-base élastique préfabriquée de 12 mm d'épaisseur constante, composée de granulés de caoutchouc recyclé et appelée Fine Tune System (FTS). Le caoutchouc est encapsulé avec un polymère spécifique qui assure sa consistance et sa durabilité dans le temps de ses caractéristiques biomécaniques, à son tour enveloppé au niveau de ses parties supérieures et inférieures d'un tissu non tissé.
- Latte en polyéthylène calibre 500 en rouleaux superposés, pour prévenir contre la pénétration d'humidité dans la partie en bois du système.
- Barres en contreplaqué phénolique de 12 mm d'épaisseur, d'une longueur approximative de 2440 mm, d'une largeur approximative de 170 mm et positionnées à distance égale les unes des autres et à un angle déterminé par rapport à l'aire du terrain de jeu.
- Surface finale en bois de hêtre de 14 mm d'épaisseur, avec 4 mm de bois noble, enduit avec un traitement spécial sport garantissant les propriétés sportives. Les lames s'emboîtent entre elles à travers un système mâle-femelle et de clouage dissimulé à 45°.

Idéal pour les salles omnisports accueillant différentes compétitions sportives, comme le basketball, le handball, le volleyball, le badminton et le football en salle.

STANDARDS COMPLIANCE

Ce produit est certifié et conforme aux normes européennes EN14904 y compris la Déclaration des performances (DoP, marquage CE) et est classé Euroclasse Cfl-S1 selon la norme EN13501.

Cet article a été produit conformément au Règlement Européen REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques).

Ce produit est conçu et réalisé conformément à la certification UNI EN ISO 9001.

CERTIFICATIONS

Certificats de Fédération sportive internationale disponibles pour ce produit:

FIBA Certificate of Approval for Wooden Flooring Category, Level 1, 2 and 3

INSTALLATION AND MAINTENANCE

Le produit est à conserver et installer dans les conditions opportunes et dans les locaux convenablement protégés aux températures et humidités minimales et maximales garanties, conformément aux consignes d'installation et conservation MONDO.

Le produit est à utiliser et soumettre à l'entretien conformément aux consignes d'entretien MONDO.



INFORMATION DES DIMENSIONS

Épaisseur	Poids
38 mm	19,8 kg/m ²

Pour davantage d'informations sur le produit, consulter la fiche technique.