

 **MONDO**

**LA GAMME RAMFLEX**

---

# SOLS SPORTIFS EN CAOUTCHOUC

## RAMFLEX



Le Ramflex est un revêtement à double couche en caoutchouc vulcanisé et à finition de surface martelée. Grâce à la combinaison de deux couches de densités différentes, le Ramflex est en mesure de résister à l'usure et au poids des équipements sportifs, en garantissant simultanément un niveau de confort optimal et de restitution de l'énergie. Ramflex Interlock permet des procédures d'application et de retrait rapides et faciles; aussi, s'agit-il d'une solution idéale dans les restructurations, les locaux très humides et les installations temporaires. Disponible en version Inlaid markings.



986



920



712



710



741



715



790



707

Épaisseur : 6 mm

Longueur des rouleaux : 13 m

Hauteur des rouleaux : 186 cm

Densité : 8,00 kg/m<sup>2</sup>

Dimensions des dalles : 91,35 cm x 91,35 cm

Épaisseur : 8 mm Interlock  
Dimensions des dalles : 90x 90cm  
Densité : 12 kg/m<sup>2</sup>

Épaisseur : 10mm

Longueur des rouleaux : 186 cm

Hauteur des rouleaux : 9m

Densité : 13.5 kg/m<sup>2</sup>

Dimensions des dalles : 91.5 x 91.5cm

LA GAMME RAMFLEX EST PARFAITE POUR LES ZONES COMPLÉMENTAIRES DES PALAIS DE GLACE.

Le RAMFLEX 6 mm est idéal pour :

- Séances de gymnastique holistique
- Yoga & Pilates
- Training
- Exercices de mobilité et entraînement proprioceptif
- Salle équipée d'appareils cardio et Salle de poids soft

Le RAMFLEX 10 mm s'avère également idéal pour :

- Suspension training
- Cages d'entraînement fonctionnel
- Salle de poids
- Crossfit®



WE INNOVATE.YOU WIN

 MONDO

# SOLS SPORTIFS EN CAOUTCHOUC : LES AVANTAGES

## UNE PERFORMANCE UNIFORME ET CONSTANTE

Meilleur comportement physico-mécanique même en cas de variations de température

## RÉSISTANT ET DURABLE MÊME EN CAS D'UTILISATION INTENSIVE

Aucun joint thermique n'est requis  
Facilité d'entretien au fil des ans

## ECO-COMPATIBILITÉ ET CERTIFICATIONS

- Conforme à la norme REACH
- Classé comme déchet non dangereux selon l'E.W. (European Waste Catalogue)
- Émissions faibles de COV (Composés Organiques Volatils)
- Class A+ (French scope 2011-321)
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Le profil environnemental de produit (EPD) pour Mondoflex en vue de l'analyse du cycle de vie ACV indique un impact de 19% inférieur sur l'environnement par rapport aux produits similaires en PVC.
- Fire EUROCLASS (EN 13501)
- Produit marqué CE (EN 14041 / EN 14094 incl DoP)
- UNI EN ISO 9001

## ÉMISSIONS FAIBLES DE COV

Meilleure qualité de l'air et meilleures performances pour les athlètes



WE INNOVATE.YOU WIN





## CERTIFICATION GREENGUARD GOLD

La pollution atmosphérique peut avoir un effet négatif sur les performances des athlètes et mettre leur santé en danger. Pendant l'entraînement et la compétition, les athlètes respirent 20 fois plus qu'ils ne le feraient normalement. Cela signifie qu'ils sont 20 fois plus exposés aux risques de pollution.

C'est la raison pour laquelle MONDO s'est engagé depuis des années à obtenir de faibles émissions de COV et cet engagement est confirmé par des laboratoires externes indépendants, comme UL Environment, qui a émis des certifications GREENGUARD GOLD sur nos surfaces, ou par des laboratoires accrédités, qui ont classé classe A+ selon le décret français.



[WWW.MONDOWORLDWIDE.COM](http://WWW.MONDOWORLDWIDE.COM)

PRODUCT MANAGER INDOOR SPORT: ING.CLAUDIO GONELLA  
MAIL: [CGONELLA@MONDOITA.COM](mailto:CGONELLA@MONDOITA.COM)

---