


## MONDOSEAT NOVANTA/O



## STRUTTURA

Sedile modulare continuo dimensionato in modo da poter essere installato anche su gradoni della profondità di 60 cm.

Il sedile è realizzato in materiale termoplastico stampato ad iniezione in un unico blocco privo di inserti metallici. Ergonomicamente studiato per ottenere il massimo comfort d'uso in relazione alla posizione di "seduto in movimento" tipica di chi assiste a manifestazioni sportive.

## GAMMA COLORI



RAL 5015



RAL 5017



RAL 5005



RAL 3001



RAL 2009




RAL 1003



RAL 5018




RAL 6029






RAL 9010



RAL 7001



RAL 9017



## SCHEDA TECNICA

### MONDOSEAT NOVANTA/0

REV. 3 - 12/2018

PROPRIETÀ GENERALI	METODI DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	VALORI RISULTANTI DAI CONTROLLI DI PRODUZIONE
Materiale	-	-	Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero
Finitura	-	-	Liscia e semilucida con trattamento di resistenza alla luce
Reazione al fuoco	D.M. 26/06/84	classe	1
Reazione al fuoco	NF P 92-501	classe	M2
Accendibilità	BS 5852	CRIB5	conforme
Potere calorifico	ISO 1716	MJ/Kg	45,9



## SCHEDA TECNICA

### MONDOSEAT NOVANTA/0 - Versione Standard

REV. 1 - 12/2018

#### Versione Standard

PROPRIETÀ GENERALI	METODI DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	VALORI RISULTANTI DAI CONTROLLI DI PRODUZIONE
Materiale	-	-	Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero
Finitura	-	-	Liscia e semilucida con trattamento di resistenza alla luce