MONDOSEAT NOVANTA/0

Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.

STRUCTURE

Siège modulaire continu dimensionné pour une installation également sur gradins d'une profondeur de 60 cm.
Le siège est réalisé en matériel thermoplastique moulé à injection en un bloc unique, dépourvu de pièces métalliques.

Ergonomiquement étudié pour obtenir le confort maximal d'utilisation en fonction de la position d'« assise active » typique des personnes assistant aux manifestations sportives.

GAMME DE COULEURS



Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par Mondo.







Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti

FICHE TECHNIQUE

MONDOSEAT NOVANTA/0

REV. 3 - 12/2018

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Matière	-	-	Polypropylène coloré en masse avec mélange maître de copolymère
Finition	-	-	Lisse et semi-brillant avec traitement de résistance à la lumière
Réaction au feu	D.M. 26/06/84	classe	1
Réaction au feu	NF P 92-501	classe	M2
Inflammabilité	BS 5852	CRIB5	conforme
Valeur calorifique	ISO 1716	MJ/Kg	45,9

Mondo se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits dans n'importe quel moment

FICHE TECHNIQUE

MONDOSEAT NOVANTA/0 - Version Standard

REV. 1 - 12/2018

Version Standard

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES	MÉTHODE D'ESSAIS	UNITÉ DE MÉSURE	VALEURS RESULTANTES PAR LES CONTROLES DE PRODUCTION
Matière	-	-	Polypropylène coloré en masse avec mélange maître de copolymère
Finition	-	-	Lisse et semi-brillant avec traitement de résistance à la lumière

Mondo se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits dans n'importe quel moment