


# SPORTFLEX SUPER X 720 K41

L'ENTRAÎNEMENT INTENSIF ENTRE EN PISTE.



**SPORTFLEX SUPER X 720 K41 EST LA SURFACE MONDO SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR L'ENTRAÎNEMENT INTENSIF DES ATHLÈTES PROFESSIONNELS. CONÇUE POUR S'ASSOCIER À LA PERFECTION À SPORTFLEX SUPER X K39, ELLE A ÉTÉ TESTÉE EN COLLABORATION AVEC L'ÉQUIPE DES SPRINTERS ITALIENS DE TURIN.**



#### COUCHE SUPERFICIELLE EN CAOUTCHOUC SOLIDE GAUFRE

Couche superficielle en caoutchouc vulcanisé pour une élasticité et une adhérence optimisées. Le gaufrage en relief assure une superficie de contact plus importante et une meilleure efficacité de drainage.




#### MULTICOUCHES DOUBLE DUROMETRE CO-VULCANISE

Le produit est composé par deux couches différentes de caoutchouc solide, unies par le processus de vulcanisation. Le résultat final est un matériau continu, sans jonctions.



#### TECHNOLOGIE A CELLULE D'AIR

Couche inférieure avec construction géométrique à alvéoles remplies d'air, pour garantir l'absorption de la force d'impact, le stockage de l'énergie et la réponse cinétique immédiate.



#### COUCHE INFÉRIEURE A ALVÉOLES ALLONGÉES

Couche inférieure composée d'alvéoles hexagonales remplies d'air, entourées de nervures. Grâce à la déformation de la superficie dans trois directions, le retour d'énergie est maximisé.

## **SPORTFLEX SUPER X 720 K41**

Pendant les entraînements, les athlètes professionnels aiment pratiquer leur discipline sur la même surface que la compétition, mais pour les séances plus intenses et les fractionnés, ils privilégient les solutions offrant un meilleur niveau de confort.

Sportflex Super X 720 K41 est la réponse à leurs besoins : il garantit un confort supplémentaire et un coefficient d'absorption des chocs de 41% et répond aux critères de performances exigés par l'IAAF.

Sportflex Super X 720 K41 a une épaisseur uniforme de 15,0 mm et peut supporter l'utilisation de chaussures à clous jusqu'à 12 mm (des clous de 6/9 mm sont recommandés).

## **UNE INSTALLATION À MESURE DE PERFORMANCES.**

La configuration de l'installation d'athlétisme peut facilement être personnalisée pour la juxtaposition de Sportflex Super X 720 K41 et K39, permettant aux athlètes de disposer d'espaces dédiés aux exercices intensifs intégrés à une piste pour les entraînements traditionnels et les compétitions.

Les caractéristiques biomécaniques des deux surfaces et la gamme de couleurs permettent de créer une installation uniforme tant du point de vue du feeling que de l'esthétique.

## **UNE TRADITION GAGNANTE.**

Conçu par l'association de la couche inférieure Mondotrack et la surface traditionnelle Sportflex Super X, Sportflex Super X 720 est la combinaison idéale de confort et performances.

La couche supérieure à base de caoutchouc se caractérise par le gaufrage traditionnel Sportflex Super X, qui garantit une élasticité inégalée et une grande résistance aux clous. Cette texture, copiée mais jamais égalée, assure une adhérence et une traction excellentes outre un drainage efficace de l'eau en cas de pluie.

## **UNE COUCHE INFÉRIEURE DE NIVEAU SUPÉRIEUR.**

Le backing de Sportflex Super X 720 a la même construction géométrique à alvéoles allongées que Mondotrack WS.

Les cellules d'air à alvéoles, déformables en trois dimensions, offrent une combinaison idéale d'amortissement, de stockage et de retour d'énergie, optimisant les temps de réaction de la surface et réduisant la fatigue de l'athlète et le risque de traumatismes.

## **RESPECT DES PERFORMANCES, MAIS AUSSI DE L'ENVIRONNEMENT.**

Sportflex Super X 720 est un exemple de l'engagement de MONDO en matière d'éco-durabilité : produit dans l'usine MONDO de Gallo d'Alba alimentée par un système photovoltaïque, il comprend jusqu'à 38% de matériaux recyclés post-consommation et post-industriels, sans agents contaminants, et 10% de matériaux rapidement renouvelables. Sportflex Super X 720 est certifié Greenguard et Greenguard Gold, grâce à ses valeurs minimales d'émissions COV (composés organiques volatils) et à l'absence d'amines et d'isocyanates.

## INFORMATION DES DIMENSIONS

### ÉPAISSEUR

15 mm

### POIDS

13,5 kg/m<sup>2</sup>

### LONGUEUR

6÷13 m

### LARGEUR

122÷160 cm

## I / VERSION

### ÉPAISSEUR

15 mm

### POIDS

13,5 kg/m<sup>2</sup>

### LONGUEUR

6÷13 m

### LARGEUR

122÷160 cm

## GAMME DE COULEURS

### INDOOR&OUTDOOR



P30



P58



P10



P14



P18



P85



P06



P31

## CERTIFICATIONS

Super X 720 Greenguard Certification

---

Super X 720 I Greenguard Certification

---

Super X 720 I Greenguard Gold Certification

---