


ZETA SYSTEM FTS

UN SYSTÈME UNIQUE POUR L'EXERCICE DE GROUPE.



SYSTÈME EN BOIS COMBINÉ AVEC UNE COUCHE DE SOUPLESSE AMORTISSANTE FTS, POUR FOURNIR DE MANIÈRE UNIFORME L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE RETOUR D'ÉNERGIE, ABSORPTION DES CHOCS ET DÉFORMATION VERTICALE.



INDOOR FTS SHOCK PAD

Couche de souplesse élastique et amortissante, préfabriquée, en granulés de caoutchouc post-consommation. Assure une réponse élastique optimisée et uniforme.

ZETA SYSTEM FTS

Chorégraphies, rythme et esprit de groupe : les ingrédients de base pour vivre au mieux la salle de cours. Mais pour créer la bonne atmosphère, le revêtement compte : Zeta System FTS combine une réponse élastique uniforme au look du parquet en bois, pour concilier performances et confort.

BOIS NATUREL POUR LES PURISTES.

Zeta System FTS est un système composé d'une seule couche de contreplaqué phénolique en lattes, sur laquelle est fixé le revêtement de finition en bois, recouvert de peintures à haute résistance.

La combinaison est amortie par la couche de souplesse amortissante préfabriquée FTS, réalisée avec des granulés fabriqués à partir de matières premières provenant du recyclage post-consommation. La couche de souplesse fournit au système un excellent niveau de confort, l'absorption uniforme des chocs et l'homogénéité de réponse élastique en tout point de la superficie.

Le système est indiqué en cas de chauffage par le sol, car il assure une distribution homogène et constante de la chaleur dans toute la zone revêtue.

INFORMATION DES DIMENSIONS

ÉPAISSEUR

38 mm

POIDS

19,8 kg/m²

CERTIFICATIONS

FIBA Certificate of Approval for Wooden Flooring Category, Level 1, 2 and 3