


ZETA SYSTEM FTS

UN SISTEMA EXCLUSIVO PARA LA PRÁCTICA EN GRUPO.



ESTE SISTEMA INTEGRA UNA SUPERFICIE DE MADERA CON UNA BASE ELÁSTICA FTS AMORTIGUADORA PARA PROPORCIONAR DE MANERA UNIFORME EL EQUILIBRIO PERFECTO DE RETORNO DE ENERGÍA, ABSORCIÓN DE IMPACTOS, Y DEFORMACIÓN VERTICAL.



SUBBASE AMORTIGUADORA FTS PARA INTERIOR

Subbase elástica y amortiguadora prefabricada con gránulos de caucho post-consumo. Garantiza una respuesta elástica optimizada y uniforme.

ZETA SYSTEM FTS

La atmósfera, el ritmo y la coreografía correctos pueden ayudar a que el ejercicio en grupo sea divertido y beneficioso. Aunque también es esencial contar con el pavimento correcto. Zeta System FTS combina el aspecto estético de la madera con una respuesta elástica uniforme respecto al rendimiento y al confort.

MADERA NATURAL.

Zeta System FTS está compuesto de una capa simple de contrachapado fenólico de listones sobre la que se fija el pavimento con superficie de madera y acabado con una laca de alta resistencia. La subbase elástica pre-fabricada FTS compuesta de granulado de materiales post-consumo reciclados proporciona un confort excelente, una absorción de impactos constante, y una respuesta uniforme en toda la superficie. Es un sistema recomendado para instalaciones con sistemas de calefacción bajo el suelo (radiante), debido a que el Zeta System FTS proporciona una difusión térmica homogénea y continua en la superficie.

INFORMACIONES DE DIMENSIONES

ESPESOR

38 mm

PESO

19,8 kg/m²

HOMOLOGACIONES

FIBA Certificate of Approval for Wooden Flooring Category, Level 1, 2 and 3
