

# PREMIERPLUS MONDOFLEX

MARQUE LA DIFFÉRENCE.



**PREMIERPLUS MONDOFLEX EST UN SYSTÈME EN BOIS AREA ELASTIC, FIXE, AVEC FINITION SUPERFICIELLE EN CAOUTCHOUC. LE SYSTÈME GARANTIT DES VALEURS DE RETOUR D'ÉNERGIE SUPÉRIEURES À 50 % GRÂCE À LA COUCHE DE SOUPLESSE EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ FLEXIBLE SUR LAQUELLE EST INSTALLÉE LA COMBINAISON DES DEUX COUCHES DE CONTREPLAQUÉ PHÉNOLIQUE ET LA FINITION MONDOFLEX.**



#### **COUCHE SUPERFICIELLE EN CAOUTCHOUC SOLIDE LISSE**

Surface en caoutchouc vulcanisé à finition lisse, pour installations d'intérieur, qui assure naturellement l'adhérence superficielle sans nécessité de gaufrages supplémentaires.



#### **CONCEPT MULTICOUCHE**

Le système construit en associant des couches à composition et élasticité différentes. Grâce à la combinaison des fondations élastiques et de la finition superficielle, le système est en mesure de répondre de manière spécifique aux exigences de chaque discipline.



## PREMIERPLUS MONDOFLEX

Le terrain de handball est le plus grand terrain de jeu d'intérieur : exprimez au mieux votre potentiel, trouvez l'entente parfaite avec vos équipiers. La victoire est dans vos mains, mais la stabilité est à vos pieds. Premierplus Mondoflex est un produit certifié IHF.

## UN MÉLANGE PARFAIT.

Premierplus Mondoflex est composé de deux couches de contreplaqué phénolique, croisées, vissées et collées, sur lesquelles est installé Mondoflex, un revêtement superficiel en caoutchouc, calandré et vulcanisé. La construction stratifiée permet la circulation de l'air au-dessous du revêtement et entre les couches de contreplaqué. Pour assurer une excellente absorption des chocs sur toute la zone de jeu, le système est installé sur une couche de souplesse en polyuréthane expansé, en dalles.

## SÉCURITÉ MAXIMALE, ENTRETIEN MINIMAL.

Grâce à la finition superficielle Mondoflex, lisse et antireflet, Premierplus fournit un coefficient de friction idéal pour tous les mouvements de pivot et les changements rapides de direction. Risque de glissement réduit et confort homogène garantissent la sécurité des joueurs aussi bien durant les compétitions que pendant les entraînements prolongés. La surface en caoutchouc Mondoflex, grâce au processus de vulcanisation, est ultra-résistante et idéale pour une utilisation intensive et des entretiens fréquents.

## INFORMATION DES DIMENSIONS

### ÉPAISSEUR

36,5 mm

### POIDS

kg/m<sup>2</sup>

---

## GAMME DE COULEURS



**MF61 MAPLE**



**MF21**



**MF25**



**MF40**




**MF10**




**MF18**




**MF33**



**MF30**



**MF62**



**MF90**



**MF70**

## CERTIFICATIONS

FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Level 2 and 3

IHF 2019 Certificate of Approval for Synthetic Floorings

---